

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

\ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

11 Nº de publication :

2 775 588

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21) No d'enregistrement national :

98 02516

51) int Ci<sup>6</sup>: A 61 F 4/00

(12)

### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1** 

22 Date de dépôt : 03.03.98.

30 Priorité :

Demandeur(s): ANDRES JACQUES PATRICK — FR.

Date de mise à la disposition du public de la demande : 10.09.99 Bulletin 99/36.

56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule

 Références à d'autres documents nationaux apparentés : (2) Inventeur(s): ANDRES JACQUES PATRICK.

73 Titulaire(s) :


Mandataire(s): CABINET LAVOIX.

SYSTEME PERMETTANT A DES PERSONNES HANDICAPEES DE COMMUNIQUER AVEC LEUR ENVIRONNEMENT EN UTILISANT LE MOUVEMENT DE LEURS YEUX ET PAUPIERES.

La présente invention consiste à utiliser l'une des dernières fonctions existantes de l'organisme de personnes gravement handicapées: le mouvement des yeux, afin de leur rendre une certaine autonomie en leur permettant de communiquer avec leur entourage et d'effectuer des opérations de la vie courante comme la mise en route ou l'extinction des appareils de leur environnement (télévision, éclairage, store d'occultation,...). On utilise une paire de lunettes, dont les repose-nez ou une partie des porte-verres gauche et droit sont équipés d'une cellule photoélectrique ou d'une micro-caméra (A, B) dont le rôle est de suivre et de transmettre les mouvements des yeux.

Ce dispositif optique est associé à un boîtier électronique qui fournit l'alimentation des capteurs (cellule ou camé-

Ce dispositif optique est associé à un boîtier électronique qui fournit l'alimentation des capteurs (cellule ou caméra) (A, B) et interprète les signaux ou images des yeux suivant un langage simple du type: oeil ouvert, oeil fermé, oeil en position gauche, etc... Toutes ces combinaisons constituent le langage des yeux. Dans un boîtier électronique, une logique d'interprétation et de commande associe à chaque mouvement ou association de mouvements, un mot de pseudo-langage et la commande correspondante.



FR 2 775 588 - A1



La présente invention consiste à rendre une certaine autonomie à des personnes gravement handicapées à la suite d'accident de la circulation automobile, d'accident cardio-vasculaire ou neurologique, en leur permettant :

- de communiquer avec leur entourage,

5

10

20

25

30

- d'effectuer à distance, à partir de leur lit ou de leur fauteuil roulant, la mise en route ou l'extinction des appareils de la vie courante (télévision, store d'occultation,...).

L'état de l'art permet de constater que la totalité des dispositifs d'assistance à des personnes très dépendantes existants à ce jour sont basés malheureusement sur les ultimes possibilités mécaniques dont dispose le malade. Il s'agit dans les cas les moins graves, si cette hiérarchie peut être utilisée, de commande :

- manuelle pour des personnes gravement atteintes aux membres inférieurs et/ou à la colonne vertébrale.
- à la bouche pour des tétraplégiques ou des personnes âgées grabataires,
  - à l'aide d'appareils détectant le mouvement de la paupière pour les cas extrêmes (blocked in syndrom).

La présente invention consiste à utiliser, parmi les dernières fonctions existantes de l'organisme du malade, en plus du mouvement des paupières le mouvement des yeux. Il est alors possible de créer un véritable langage de communication : " le langage des yeux".

Elle a donc pour objet un système destiné à permettre à des personnes de communiquer avec leur entourage et leur environnement, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif destiné à capter le mouvement des yeux et des paupières, à base d'une (ou de plusieurs) cellule photoélectrique ou de microcaméra, ce dispositif étant supporté sur la personne par un support, chaque position de l'oeil et/ou des paupières étant intégrée comme un élément considéré comme un constituant d'un pseudo-langage, utilisé par la personne pour communiquer avec son entourage et son environnement.

L'invention consiste à utiliser une paire de lunettes, équipée ou non de verres correcteurs, dont les repose-nez, ou une partie des porte-verres gauche et droit, sont équipés de fibres optiques (figure 1). Les fibres optiques, une par

oeil, sont raccordées à un boîtier électronique placé à proximité du malade sur la table de chevet ou sur le malade lui-même (ceinture, ...).

Ces fibres optiques peuvent être du type dit : " conducteur de lumière" ou du type " conducteur d'image". Elles sont équipées à leur extrémité d'une cellule photoélectrique ou d'une micro-caméra électronique dont le rôle est de suivre les mouvements des yeux. La cellule photoélectrique, ou la caméra se contente pour fonctionner, de l'éclairage ambiant ou d'un éclairage additionnel véhiculé par la fibre et non gênant pour l'oeil, sa santé et le confort du malade, c'est-à-dire à très faible éclairement ou à éclairement non directement perçu par le malade, dans le spectre infrarouge par exemple; en ce cas la fibre optique est double, une première partie de la fibre est destinée à éclairer l'oeil et la deuxième sert à transmettre l'image. En fonction de la taille des caméras ou des cellules photoélectriques, celles-ci se trouvent soit sur les lunettes (figure 1, position A et B); en ce cas, il n'y a plus de fibre optique, la transmission des positions de l'oeil se fait par fil électrique, soit dans le boîtier électronique (figure 1, position C), en bout des fibres optiques.

Le boîtier électronique associé au système optique :

- fournit l'alimentation des capteurs (cellule ou caméra),
- interprète les différentes positions des yeux qui sont au nombre de quatorze (voir détail en figure 2),
  - oeil ouvert.

5

10

15

20

30

- oeil fermé.
- oeil en position à gauche,
- oeil en position à droite,
- oeil en position en haut,
  - oeil en position en bas.
  - paupière fermée moins de x secondes (battement),
  - paupière fermée depuis plus de x secondes (repos),

avec la possibilité de combinaison entre les deux yeux comme par exemple : oeil gauche ouvert, oeil droit fermé.

Toutes ces combinaisons constituent le "langage des yeux".

Dans le boîtier électronique, une logique classique associe à chaque mot de ce pseudo langage, une commande. C'est le dispositif le plus simple qui permet au malade de donner une dizaine d'ordres environ.

Mais il est également possible dans un modèle plus évolué d'associer le mouvement des yeux au pilotage de la souris d'un ordinateur personnel. Le clignement ou un mouvement prédéterminé d'une paupière ayant valeur du "clic" de la souris. L'ordinateur, qui utilise un traitement de texte courant comme par exemple " Word" de "Microsoft", marques déposées, affiche à l'écran une barre de menu avec des icônes ergonomiques et intuitives. (exemple d'écran en figure 3). Le malade peut donner des ordres d'allumage ou d'extinction à des appareils. Il peut commander sur un téléviseur, le changement de chaîne ou le niveau sonore, demander la descente d'un store électrique, appeler une infirmière, et même rédiger un texte, voire participer à un jeu vidéo électronique.

Détails des icônes :

#### Figure 4:

5

10

15

20

25

30

- k le malade appelle l'infirmière et peut lui indiquer son désir : a = malade, d = j'ai faim, g = j'ai soif, j = sanitaire, m = bain ou douche;
- b, c demande de pouvoir téléphoner ou allumer la télévision, f = composition du numéro ou choix du canal TV;
- o = allumage du poste de radio, i = réglage du volume sonore (est commun à TV et radio);
  - e ajustement de l'éclairage (analogique ou tout ou rien);
  - h commande de la ventilation (analogique ou tout ou rien);
  - I = hauteur des stores d'occultation;
  - n = réglage température de la pièce.

Toutes ces demandes de commandes sont transmises par le boîtier électronique au PC qui, par l'intermédiaire d'une carte d'entrées-sorties analogique et tout ou rien, pilote les différents appareils terminaux. La liaison entre boîtier et PC peut se faire par tout moyen tel que : infrarouge, radio, liaison série ou parallèle utilisant l'un des ports de communication du PC.

Le système selon l'invention comprend :

- un dispositif destiné à capter le mouvement des yeux et des paupières à base d'une ou de plusieurs cellules photoélectriques ou de micro-caméras, ou de tout autre système optique ou optoélectronique;
- le support dudit dispositif est constitué de lunettes ou de tout système remplissant la même fonction en permettant le suivi du regard et du mouvement des paupières;

- les moyens d'éclairage additionnel sont constitués d'une fibre optique ou d'une source d'éclairement annexe quelle que soit la longueur d'onde d'émission;
- des moyens de traitement de l'image du mouvement des yeux et des paupières qui, soit se situent (figure 1) au niveau proche (A,B) de l'oeil et transmettent les informations au niveau de l'électronique d'exploitation par un signal électrique ou optique, soit sont déportés (C) au moyen d'une fibre optique (1,2) conductrice de lumière ou d'image vers l'électronique de traitement;

5

10

15

- des moyens permettant de transformer les mouvements des yeux et des paupières en informations analogiques ou binaires;
  - des moyens permettant d'affecter à chacune de ces informations l'équivalent d'une commande électrique, mécanique, hydraulique, ..., que ces commandes servent aux besoins du malade ou puissent être reprises par un membre de sa famille, du personnel de soin ou de gestion;
  - des moyens de connexion par liaison série, parallèle, radio, optique ou tout autre technique, à un ordinateur du type personnel, ou par un réseau informatique, au système de surveillance ou de gestion d'un hôpital ou d'une clinique;
- des moyens grâce auxquels les informations binaires ou analogiques
   transmises à l'ordinateur ou à tout autre moyen de traduction et/ou d'action, sont mises en corrélation avec des fonctions précises de commande ou de communication.

#### **REVENDICATIONS**

- 1. Système destiné à permettre à des personnes de communiquer avec leur entourage et leur environnement, caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif destiné à capter le mouvement des yeux et des paupières, à base d'une (ou de plusieurs) cellule photoélectrique ou de micro-caméra, ce dispositif étant supporté sur la personne par un support, chaque position de l'oeil et/ou des paupières étant intégrée comme un élément considéré comme un constituant d'un pseudo-langage, utilisé par la personne pour communiquer avec son entourage et son environnement.
- 2. Système suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le support pour le dispositif destiné à capter le mouvement des yeux et des paupières comporte des lunettes.

10

15

20

25

30

- 3. Système selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'éclairage additionnel au moyen d'une fibre optique (1,2), celle-ci, en ce cas, comportant deux canaux, un pour l'éclairage de l'oeil, l'autre pour le retour de l'information de positions.
- 4. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'éclairage constitués d'une source annexe d'éclairement.
- 5. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens pour capter l'image du mouvement des yeux et des paupières se situent au niveau proche (A,B) de l'oeil et cette image est transmise au niveau d'une électronique d'exploitation par un signal électrique ou optique.
- 6. Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens pour capter l'image du mouvement des yeux et des paupières sont déportés (C) au moyen d'une fibre optique (1,2) conductrice de lumière ou d'image vers une électronique de traitement.
- 7. Système selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens permettant de transformer les mouvements des yeux et des paupières en informations analogiques ou binaires.
- 8. Système selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens permettant d'affecter à chacune de ces informations l'équivalent d'une commande électrique, mécanique ou hydraulique.

- 9. Système selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de connexion par liaison série, parallèle, radio, optique, à un ordinateur du type personnel, ou par un réseau informatique, au système de surveillance ou de gestion.
- 10. Système selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens grâce auxquels les informations binaires ou analogiques transmises à l'ordinateur, ou autre moyen de traduction et/ou d'action, sont mises en corrélation avec des fonctions précises de commande ou de communication.

Fig: 1





Figura: 2

Détail des combinaisons	(en fonction des positions des yeur) et des paupières)
1 .	
4	
4	
1	
4	
Total 14	



F16.3




Figure:4

INSTITUT NATIONAL

# RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

N' d'enregistrement national


FA 558310 FR 9802516

de la PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOC	JMENTS CONSIDERES COMME PI	ERTINENTS	Revendications concernées	
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de b des parties pertinentes	esoin,	de la demande examinée	
X	GB 2 075 671 A (TAMKIN ELEC C SERVICES) 18 novembre 1981 * figures 1-4 * * page 2, colonne 2, ligne 12 colonne 3, ligne 86 *		1,2,4,5, 7,9,10	
X	WO 91 06263 A (PAALSGAARD GOE LARS O (SE)) 16 mai 1991 * figure 1 * * figures 2,7 * * page 5, alinéa 2 - page 6, * page 7, alinéa 2 * * revendication 1 *		1,2,4,5, 7-10	
X	GB 2 308 212 A (WRIGHT CHRIST; BULLIVANT NICHOLAS (GB)) 18 * figures 1,2 * * page 2, ligne 1 - ligne 11 * revendication 1 *	juin 1997	1,4,5,7, 9,10	
X	US 4 145 122 A (RINARD GEORGE 20 mars 1979 * colonne 2, ligne 57 - colon 22 * * colonne 3, ligne 38 - colon * * colonne 4, ligne 17 - ligne * colonne 1, ligne 42 - ligne	ne 3, ligne ne 4, ligne 3	1,2,5-8	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6) A61F
х	WO 84 04882 A (WEISS MATTHIAS 20 décembre 1984 * figures 1,2 * * page 2, ligne 20 - page 3, * page 3, ligne 27 - ligne 33 * page 5, ligne 30 - ligne 35 * revendication 1 * * revendications 4,5 *	ligne 25 *	1,2,5,7,	
		vement de la recharche novembre 1998	Mar	Examinateur Y, C
X : part Y : part autr A : pert ou a	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  ticulièrement pertinent à lui seul ticulièrement pertinent en combinaison avacun e document de la même catégorie tinent à l'encontre d'au moins une revendication arrière-plan technologique général ulgation non-écrite	T: théorie ou princi E: document de bri à la date de dép de dépôt ou qu'à D: cité dans la dem L: cite pour d'autre	pe à la base de l'il evet bénéfictant d' ôt et qui n'a été pu a une date postérie lande e raisons	nvention une date antérieure ubiléqu'à cette date

### REPUBLIQUE FRANÇAISE



INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

# RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

N° d'enregistrement national

FA 558310 FR 9802516

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			evendications oncemées	
atégorie	Citation du document avec indication, er des parties pertinentes	cas do bosoin de	e la demande carrinée	
X	US 4 836 670 A (HUTCHINS 6 juin 1989 * figures 1,2 * * figure 7 * * colonne 7, ligne 55 - * * revendication 1 *		,3	
x	GB 1 581 018 A (STANDARD LTD) 10 décembre 1980 * figure 1 * * page 1, colonne 1, lig			
	US 5 191 411 A (MUCKERHE 2 mars 1993 * figures 1,2 * colonne 7, ligne 53 - * * revendication 12 *		,3,6	
				DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
	Ca	te d'achevement de la recherche	<del>,</del>	Examinateur
		10 novembre 1998	Mary.	
X : partic Y : partic autre A : pertin	TEGORIE DES DOCUMENTS CITES  ulièrement pertinent à lui seul ulièrement pertinent en combinaison avec un document de la mème catégorie ent à l'encontre d'au moins une revendication ière-plan technologique général	T: théorie ou principe à la E: document de brevet b à la date de dépôt et q de dépôt ou qu'a une a D: cité dans la demande L: cité pour d'autres raisc	a base de l'inve énéficiant d'un qui n'a été publi date postérieur	ention e date antérieure lé qu'à cette date

1